



### KENNGRÖSSEN

#### Allgemein

Bauart	Sitzventil, elastische Abdichtung
Benennung	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
Betätigung	elektrisch, direktwirkend
Typbezeichnung	EAV-211-A30-1/8BK-00
Schaltart	"A" in 0-Stellung geschlossen
Nennweite	DN 3
Gewinde-Anschluß	G1/8
Umgebungstemperatur	- 20 °C bis + 60 °C
Mediumtemperatur	- 10 °C bis + 90 °C
Mediumviskosität	bis ca. 20 mm <sup>2</sup> /s
Werkstoff	Ventilkörper: Ms 58 sonstige Innenteile: nichtrostender Stahl und Buntmetall Dichtwerkstoff: NBR (Perbunan)
Befestigungsart	über 2 Gewindebohrungen M3 im Ventilkörper oder in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise stehend

#### Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck	PN 10/2
Druckbereich	0 - 10 bar
Kv-Wert [Wasser m <sup>3</sup> /h]	0,21 (P>A)
Durchflussmedien	Neutrale gasförmige oder flüssige Medien
Schaltzeit	Öffnungszeit: ca. 7-20 ms Schließzeit: ca. 12-20 ms

#### Elektrisch

mögliche Stromart	AC/DC
-------------------	-------

2004	Tag	Name
gez.	16. 09.	K.Oxner
gepr.	16. 09.	H.Töpl



**AVS-Ing. J.C. Römer GmbH**  
Automatik.Ventile.Systeme-Werk  
D-82549 Königsdorf-Wiesen

Maßstab	Benennung:
. / .	<b>EAV-211-A30-1/8BK-00</b> (ohne Magnetspule) <b>Teil-2/2-Wege-Magnetventil</b> <b>Best.-Nr. 605031</b>

**605031-00D**