

Technisches Datenblatt

Kompressor DLE 2



DLE 2
doppeltwirkend, einfacher Luftantrieb,
einstufig

Technische Daten:

Luftantrieb pL:	1-10 bar / 14,5—145 psi
Übersetzungsverhältnis	1:2
Kompressionsverhältnis	1:10
Gaseinlassdruck pA min. (bar)	0
Gaseinlassdruck pA max.	40 bar
Max. zulässiger Auslassdruck pB	40 bar
Hubraum	1,844 cm ³
Max. Hubfrequenz	90 / min
Max. Betriebsdruck	$PB = i \cdot pL + pA$

Standard Anschlüsse

Luftantrieb	3/4 BSP
DLE 2 (-GG)	Einlass/Auslass: 1/2BSP
Max. Betriebstemperatur	60°C
Gewicht	20 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

Werkstoff des HD Teil DLE 2:

Dichtungen:	PTFE, Viton
Kompressorkopf:	Aluminium eloxiert
HD Zylinder:	Aluminium hartcoatiert
HD Kolben:	1.4305
Armaturen:	1.4305
Kugeln:	1.4034
Federn:	1.4310

Abmessungen:

Länge	598 mm
Breite	181 mm
Höhe	273 mm

Optionen:

Edelgas Ausführung	DLE 2 (-GG)
Sauerstoff Ausführung	DLE 2-GG-S
CO ₂ Ausführung	DLE 2-C
Ein-/Auslass: 1/2NPT	DLE 2-NN

Verfügbares Zubehör:

Luftkontrollenheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil	DLE 2 mit C2
Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen besteht die Möglichkeit ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren	DLE 2 mit C2/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

