

## Datenblatt: DSX-5000 CableAnalyzer™

Der DSX-5000 CableAnalyzer™ ist die Lösung für die Zertifizierung von Kupferleitungen und Teil der Versiv™-Produktfamilie zur Verkabelungszertifizierung. Die Versiv-Produktfamilie umfasst unter anderem OLTS-Glasfaserzertifizierung, OTDR- und Wi-Fi-Analysenmodule. Versiv basiert auf dem revolutionären ProjX™-Managementsystem und auf einer Taptive™-Benutzeroberfläche. ProjX verfolgt Aufträge, um sicherzustellen, dass sie bereits beim ersten Ablauf korrekt abgewickelt werden und Korrekturarbeiten entfallen. Mit der Taptive-Benutzeroberfläche sind Einrichtung und Bedienung so einfach, dass selbst Bediener mit geringen Verkabelungskennnissen ein System erfolgreich testen und Probleme beheben können. Die Analyse von Messdaten und professionellen Testberichten wird mit LinkWare™-Managementsoftware zum Kinderspiel. Diese Vorgehensweise beschleunigt die Systemakzeptanz, was wiederum bedeutet, dass Sie schneller bezahlt werden.

**Bereiten Sie sich darauf vor, in Zukunft nur noch hervorragende Leistungen zu erbringen.**



Die DSX CableAnalyzer-Kupfer-Testlösung ermöglicht das Testen und die Zertifizierung von Twisted-Pair-Verkabelungen für bis zu 10 Gigabit-Ethernet-Installationen und alle anderen Verkabelungssysteme, egal, ob es sich um ein Cat 5e-, 6-, 6A- oder Klasse F<sub>A</sub>-System handelt. Die Zertifizierung eines Kabels ist ein Teil des Prozesses, der mit dem Systemdesign beginnt und mit der Systemakzeptanz abgeschlossen wird. Je schneller dieser Prozess abgeschlossen ist, desto schneller rentiert sich die Investition. Leider gibt es viele Dinge, die den Prozess verlangsamen. Eine falsche Einrichtung des Testers, das Testen der falschen Grenzwerte, das Warten auf erfahrene Techniker für die Analyse oder Problembehebung, eine Missinterpretation der Ergebnisse und Berichte, die Kunden nicht verstehen können, sind nur einige Beispiele von vielen.

Der DSX CableAnalyzer ist Teil der Versiv-Produktfamilie für die Verkabelungszertifizierung, der eine präzise und fehlerfreie Zertifizierung bietet. An der Installation sind mehrere Teams, verschiedene Medientypen und mehrere Testanforderungen beteiligt. Bei der Rentabilität sind oft nur wenige Prozentpunkte das Zünglein an der Waage. DSX zertifiziert Kupferverkabelungen ist mit allen Standards, einschließlich der Genauigkeitsstufe V konform, sorgt für eine einfachere Verwaltung von Aufträgen und führt zu einer schnelleren Systemakzeptanz. Die Lösung richtet sich nicht nur an erfahrene Techniker und Projektmanager. Personen mit unterschiedlichen Fachkenntnissen können Einrichtung, Bedienung und Testberichte verbessern und gleichzeitig verschiedene Projekte verwalten.

### Einzigartige Features:

- Mithilfe von Versiv können Benutzer mit einem Kabeltester heute mehr denn je erreichen. Sämtliche Schritte des Testprozesses werden beschleunigt.
- Das ProjX-Managementsystem vereinfacht sämtliche Aufgaben von der ersten Einrichtung eines Auftrags bis hin zur Systemakzeptanz. Redundante Schritte werden vermieden und das System stellt sicher, dass alle Tests jedes Mal und auf Anhieb richtig durchgeführt werden.
- Die Taptive-Benutzeroberfläche bietet Technikern sämtlicher Qualifikationsstufen eine leistungsstarke Datenanalyse sowie eine einfache Einrichtung und Bedienung.
- LinkWare-Managementsoftware sorgt für eine unübertroffene Analyse von Testergebnissen sowie für professionelle Testberichte.
- DSX reduziert die erforderliche Zeit zur Behebung von Verkabelungsfehlern mithilfe von Dedicated Diagnostics, einem einfachen Test, der das Problem im Handumdrehen aufspürt.

### Leistung:

- Die Cat 6A-Prüfzeit beträgt nur zehn Sekunden und ist somit die schnellste Lösung auf dem Weg zur Zertifizierung.
- Grafische Darstellung von Fehlerquellen z. B. Nebensprechen, Distanz und Abschirmungsfehler für noch schnellere Fehlerbehebung.

## Standards:

- Konform mit geplanten Genauigkeitsanforderungen nach ISO (IEC WG9 Standard IEC61935-1) Stufe V bis 1000 MHz
- Unterstützt die vollständige Reihe von Standards zur Widerstandsunsymmetrie, die für Power over Ethernet (PoE) benötigt werden – IEC61935-1 und 11801-1-4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- Entwürfe zu den Symmetrieeigenschaften der nächsten Generation – IEEE 802,3, TIA TR42.7


## Die Versiv-Plattform steht für aktuelle und zukünftige Aufträge bereit.

**Elektrisch zentrierte Teststecker stimmen mit der ISO-Genauigkeitsstufe V (IEC WG9 Standard IEC61935-1) bis 1000 MHz überein und weisen ein zukunftsfähiges Design auf, das alle Hardware-Upgrades unterstützt.**

Der DSX-5000 CableAnalyzer ermöglicht Kabelprüfungen und die Zertifizierung von 10 Gigabit-Ethernet-Installationen – unabhängig davon, ob es sich um bestehende Cat 5e-, Cat 6-, Cat 6A- oder Klasse F<sub>A</sub>-Verkabelungssysteme handelt. Der DSX testet alle gängigen Industriestandards. Der elektrisch zentrierte Teststecker weist die Genauigkeitsstufe V nach IEC auf und unterstützt Feldtests bis Klasse F<sub>A</sub>, 1000 MHz. Der DSX übertrifft mit weniger als der Hälfte der zulässigen Nebensprechentoleranzgrenze die Spezifikationen nach IEC Stufe V, sodass Sie über den gesamten Frequenzbereich mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse haben können. Leistungsstarke Verkabelungssysteme wie Cat 6A weisen weniger Toleranz gegenüber Interferenzen und gegenüber Störabständen generell auf. Darüber hinaus wird die komplexe Alien X-Talk-Zertifizierung durch die Integration der Messfunktionen in jedes Kupfermodul für 10GBASE-T-Tests vereinfacht.

Der DSX ist der erste Feldtester, der Symmetriemessungen inklusive Transverse Conversion Loss (TCL) und Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss (ELTCTL) unterstützt. TCL und ELTCTL sind wichtige Messwerte, die in den Verkabelungsstandards angegeben sind. Sie definieren eine Mindestleistung in Bezug auf die Symmetrie, den Schlüsselparameter zur Bestimmung der Störstrasicherheit. Industrielle Netzwerkeigentümer/-betreiber sind besonders an dieser Eigenschaft interessiert, da es sich dabei um einen Schlüsselparameter zur Bestimmung der elektromagnetischen Interferenz (EMI) handelt.


Fluke Networks DSX-5000 CableAnalyzer erfüllt die Intertek (ETL)-Zertifizierung in Übereinstimmung mit IEC-61935-1-Spezifikationen für die Genauigkeitsstufe IV, der Entwurfsgenauigkeitsstufe V und stimmt mit den ANSI/TIA-1152-Spezifikationen für Stufe IIIe überein.



## Das ProjX-Managementsystem verwaltet komplexe Aufträge mit Leichtigkeit

Gleichzeitige Verwaltung von bis zu 12.000 Testergebnissen mit vollständigen Grafiken

Die Verwaltung von Tests mehrerer Aufträge mit mehreren Teams, Testern und Anforderungen ist zeitaufwendig und schwierig. Immer größer werdende Aufträge bedürfen mehr denn je einer hervorragenden Projektorganisation. Das neue ProjX-Managementsystem des DSX-5000 bietet individuelle Projektdateien für alle auftragspezifischen Details, die unter einer einfachen Bezeichnung gespeichert werden. Dadurch wird die erneute Eingabe spezifischer Auftragsdetails nach Beginn eines Projekts überflüssig. Einrichtungsfehler oder Datenverluste können beim Wechsel von Auftrag zu Auftrag minimiert werden. Darüberhinaus liefert es Testergebnisse pro Kabel-ID, führt jegliche Änderungen ohne Duplikate zusammen und öffnet standardmäßig das zuletzt installierte Kupfer- oder Glasfasermodul. Das ProjX-Managementsystem bietet einen Echtzeit-Vervollständigungsstatus mit einer 0-100 % Skala zu jedem Auftrag und gibt dem Bediener die Option, Tests auszusortieren, die erneut überprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Die Option "Später reparieren" erstellt ein Mängelprotokoll oder eine automatische Aufgabenliste, um qualitative Mängel zu beheben. Mithilfe von ProjX steigt die Effizienz von Projektmanagern und Teamleitern erheblich.




Im Projektmenü wird angezeigt, wie viel Prozent des Auftrags bereits abgeschlossen sind.

In der projektspezifischen Anzeige werden aktuelle Projektdetails angezeigt.

## Die Taptive™-Benutzeroberfläche erleichtert die Einrichtung, eliminiert Fehler und beschleunigt die Fehlerbehebung.

Ein kapazitiver Touchscreen ermöglicht eine schnelle Testereinrichtung und unterstützt alle Standards.


Die Taptive-Benutzeroberfläche ist selbst für absolute Einsteiger einfach zu bedienen und sie können problemlos Tests verschiedener Medientypen ausführen und unterschiedliche Testanforderungen bewältigen. Die kapazitive Taptive-Benutzeroberfläche ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Aufträge über das Menü. Tippen Sie einfach auf den Auftrag, an dem Sie arbeiten, damit auf dem großen Bildschirm der Test bestätigt wird, der ausgeführt werden muss. Animierte Anweisungen vereinfachen die Einrichtung der Testerkonfiguration, wodurch ein korrektes Testergebnis sichergestellt wird.



## Leistung mit unübertroffener Geschwindigkeit

### Cat 6A-Test in nur zehn Sekunden und die schnellste Möglichkeit zum Einreichen Ihrer Zertifizierungsergebnisse


Kein anderer Tester bietet bei so vielen Tests eine vergleichbar hohe Geschwindigkeit. Complete copper certification to Cat 6A in 10 seconds or certify two fibers at two wavelengths in both directions in just 3 seconds. Versiv wird von Kabelherstellern weltweit als schnellste Möglichkeit für Projektabschlüsse und Systemakzeptanz empfohlen. Sie erhalten im Handumdrehen ein Pass- oder Fail-Ergebnis und können einzelne Testparameter ganz einfach nach dem Wert überprüfen oder indem Sie sich spezifische Bereiche in einer Grafik genauer ansehen.




## Fehlerbehebung wie vom Experten

### Grafische Darstellung von Fehlerquellen z. B. Nebensprechen, Distanz und Abschirmungsfehler für noch schnellere Fehlerbehebung.

Der DSX reduziert die erforderliche Zeit zur Behebung von Verkabelungsfehlern mithilfe von Dedicated Diagnostics, einem einfachen Test auf Knopfdruck, der alle Tests durchführt und alle Daten sichert. Die graphische Ergebnisanzeige ermöglicht es Ihnen, sich das Kabel ganz genau anzusehen, um herauszufinden, wo genau Nebensprechen, Rückflussdämpfung und Abschirmungsfehler an jedem beliebigen Link auftreten. Die Diagnosefunktionen vorhergehender Tester unterlagen einem Frequenzgrenzwert von lediglich bis zu 250 MHz, aber der DSX CableAnalyzer unterliegt keinem Grenzwert. Die allgemeine Ansicht kann sowohl von Einsteigern als auch von Experten einfach interpretiert werden, um fehlerhafte Ergebnisse schnell auszusortieren und zu beheben. Die Ansicht wird zusammen mit dem Testergebnis gespeichert und für die Fernanalyse bereitgestellt.



Die Schirmdurchgängigkeit wurde bisher als Gleichstrommessung ohne Entfernungsangabe zu eventuellen Unterbrechungen durchgeführt. Der DSX CableAnalyzer ist der erste Feldtester, der mittels eines patentierten Messverfahrens die Entfernung zu einer Unterbrechung der Abschirmung anzeigt. Das ist vor allem bei Rechenzentren besonders wichtig. Bei anderen Testern wird der Schirm möglicherweise als verbunden angezeigt, obwohl er nicht verbunden ist. Das liegt daran, dass die Racks in einem Rechenzentrum über einen gemeinsamen Masseanschluss geerdet werden. Andere Tester wiederum zeigen eine Unterbrechung im Schirm an, verweisen jedoch nicht auf die exakte Position bzw. auf den Ort, an dem die Korrektur zu erfolgen hat.





Verdrahtungstest – zeigt Abstand zum Fehler, Unterbrechung und Kurzschluss

## LinkWare-Managementsoftware

Der DSX-5000 CableAnalyzer nutzt die beliebte Multifunktions-LinkWare-Managementsoftware und kann problemlos auf ProjX-Managementssystemdaten zugreifen, Berichte erstellen und die Software in Testern aktualisieren. Projektmanager verfügen über sämtliche Funktionen zur Verwaltung des Workflows und zur Konsolidierung der Testergebnisse. Benutzer können der Anwendung den letzten Schriff verleihen, indem sie ihr Unternehmenslogo auf dem Bericht einfügen, und dem Bericht unverändert ihren Kunden zur Systemakzeptanz vorlegen. Achten Sie darauf, Ihre Geschäfts-Tools möglichst einfach zu halten. Egal, welchen Fluke Networks-Kupfer- oder Glasfasertester Sie verwenden, LinkWare ist das Softwarepaket, das einfach jeden Bericht erstellt.

Mit LinkWare Stats™, der neuen, automatisierten, statistischen Berichtsoption, gehören die üblichen Berichte mit einer Seite pro Link der Vergangenheit an, denn LinkWare Stats™ zeigt Ihnen die gesamte Verkabelungsinfrastruktur an. Die Software analysiert LinkWare-Kabeltestdaten und wandelt diese in grafische Darstellungen um, die die Leistungsfähigkeit der Verkabelung aufzeigen und die gesamte Verkabelungsinfrastruktur in einem kompakten, grafischen Format zusammenfassen, in dem Reserven und Anomalien mühelos verifiziert werden können.

## LinkWare-Bericht



Neue LinkWare-Versionen sind stets rückwärtskompatibel mit Vorgängerversionen, damit Sie auf dem Laufenden bleiben und Tests von verschiedenen Testern in einem Testbericht integrieren können.

## DSX-5000 CableAnalyzer-Spezifikationen

### Kabeltypen

Geschirmte und ungeschirmte paarige LAN-Verkabelung	TIA-Kategorie 3, 4, 5, 5e, 6, 6A: 100 $\Omega$ ISO/IEC-Klasse C, D, E, EA, F und FA: 100 $\Omega$ und 120 $\Omega$
---	--

### Standard Link Interface Adapter

Permanent Link-Adapter	Steckertyp: geschirmtes RJ45
	Optionaler Steckertyp: Tera
Channel-Adapter	Steckverbindertyp: geschirmtes RJ45
	Optionaler Steckverbindertyp: Tera

### Test-Standards

TIA	Kategorie 3, 4, 5, 5e, 6, 6A per TIA 568-C.2
ISO/IEC	Klasse C- und D-, E-, Ea-, F-, FA-Zertifizierung per ISO/IEC 11801:2002 und Nachträge
Maximale Frequenz	1200 MHz

### Allgemeine Spezifikationen

Geschwindigkeit des Autotests	Vollständiger Autotest Kategorie 5e oder 6/Klasse D oder E: Vollständiger Autotest Kategorie 6A Klasse EA in <b>9 Sekunden: 10 Sekunden</b>
Unterstützte Testparameter (Der ausgewählte Teststandard bestimmt die Testparameter und den Frequenzbereich der Tests)	Verdrahtungsplan, Länge, Laufzeit, Verzögerungsabweichung, Gleichstrom-Schleifenwiderstand, Einfügedämpfung (Dämpfung), Rückflussdämpfung (RL), NEXT, Verhältnis Dämpfung zu Nebensprechen (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), Leistungssummiertes ACR-F (ELFEXT), Leistungssummiertes NEXT, Leistungssummiertes ACR-N, Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT), Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F)
Eingangsschutzbeschaltung	Geschützt gegen kontinuierliche Telco-Spannungen und 100 mA-Überstrom. Zeitweilige ISDN-Überspannungen werden keine Schäden verursachen.
Anzeige	5,7 LCD mit projektiertem Kapazitäts-Touchscreen
Gehäuse	Robuster Kunststoff mit Schutzbeschichtung
Abmessungen	Versiv-Hauptgerät mit DSX-5000-Modul und Batterie: 2,625 Zoll x 5,25 Zoll x 11,0 Zoll (6,67 cm x 13,33 cm x 27,94 cm)
Gewicht	Versiv-Hauptgerät mit DSX-5000-Modul und Batterie: 3 lbs, 5 oz (1,28 kg)
Hauptgerät und Remote	Lithium-Ionen-Akkupack, 7,2 V
Typische Batterielebensdauer	8 Stunden
Aufladezeit*	Tester aus: 4 Stunden zum Aufladen von 10 % bis 90 % Kapazität
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch (Vereinfacht)
Kalibrierung	Servicezentrum-Kalibrierungszeitraum: 1 Jahr

## Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	32° F bis 113° F (0° C bis 45° C)
Lagertemperatur	-4° F bis +122° F (-20° C bis +50° C)
Relative Luftfeuchtigkeit - Betrieb (% RH ohne Kondensation)	0% bis 90%, 32° F bis 95° F (0° C bis 35° C)
	0% bis 70%, 95° F bis 113° F (35° C bis 45° C)
Schwingung	Automatisch, 2 g, 5 Hz bis 500 Hz
Stoß	1 m Fallversuch mit und ohne Modul und Adapter
Sicherheit	CSA 22.2 Nr. 61010, IEC 61010-1 2. Ausgabe + Änderungen 1, 2
Betriebseinsatzhöhe	13.123 ft (4.000 m)
EMV	EN 61326-1

## Bestellinformationen

Modell	Beschreibung
DSX-5000	DSX-5000 CableAnalyzer™
DSX-5000Qi	DSX-5000 mit OLTS Quad und Glasfaserinspektion
DSX-5000QOi	DSX-5000 mit OLTS Quad, OTDR Quad und Glasfaserinspektion
DSX-5000Mi	DSX-5000 mit OLTS Multimode und Glasfaserinspektion
DSX-5000NTB	DSX-5000 Netzwerk-Kit mit OLTS Quad, OTDR Quad und OneTouch AT 3000Netzwerkassistent
DSX-ADD-R	DSX-5000 Add-on-Kit mit Remote
DSX-CFP-Q-ADD-R	DSX-5000 mit OLTS Quad Add-on-Kit mit Remote
DSX-OFQ-Q-ADD	DSX-5000 mit OTDR Quad Add-on-Kit
DSX-ADD	DSX-5000 Add-on-Kit
DSX-5000/GLD	DSX-5000 CableAnalyzer mit 1 Jahr Gold Support
DSX-5000Qi/GLD	DSX-5000 mit OLTS Quad- und Glasfaserinspektion mit 1 Jahr Gold Support
DSX-5000QOi/GLD	DSX-5000 mit OLTS Quad, OTDR Quad und Glasfaserinspektion mit 1 Jahr Gold Support
DSX-5000Mi/GLD	DSX-5000 mit OLTS Multimode und Glasfaserinspektion mit 1 Jahr Gold Support
DSX-5000NTB/GLD	DSX-5000 Netzwerk-Kit mit OLTS Quad, OTDR Quad und OneTouch AT 3000-Netzwerkassistent mit 1 Jahr Gold Support
DSX-PLA004S	DSX CAT 6A/KLASSE EA PLA Set
DSX-PLA011S	DSX TERA CAT 7A/KLASSE FA PLA Set
DSX-CHA004S	DSX CAT 6A/KLASSE EA CHA Set
DSX-CHA011S	DSX TERA Cat 7A/KLASSE FA CHA Set
DSX-CHA012S	DSX GG45 CAT 7A/KLASSE FA CHA Set
Versiv-TSET	VERSIV-Kopfhörer
VERSIV-BATTERIE	VERSIV-Batterie
VERSIV-ACUN	VERSIV-Netzladegerät
VERSIV-BAND	VERSIV-Handschlaufe
VERSIV-STAND	VERSIV-Demostand



## Gold Support

Modell	Beschreibung
GLD-DSX-5000	1 Jahr Gold Support DSX CableAnalyzer
GLD-DSX-5000Qi	1 Jahr Gold Support DSX mit Quad OLTS INSP
GLD-DSX-5000QOi	1 Jahr Gold Support DSX mit Quad OLTS OTDR INSP
GLD-DSX-Mi	1 Jahr Gold Support DSX mit Multimode OLTS INSP
GLD-DSX-NTB	1 Jahr Gold Support DSX-Netzwerk-Kit mit Quad OLTS OTDR 1TAT



Für eine komplette Auflistung der Modelle, Optionen, von Zubehör und Spezifikationen besuchen Sie bitte [www.flukenetworks.com/dsx](http://www.flukenetworks.com/dsx).