

Datenblatt: Transformator SITAS
Typ: TAM4696-0EL40-0FS2



Beschreibung:

Deutsch

Phasen:	1
Bemessungsleistung /-kurzzeitleistung (S6) [kVA] :	0,363 /1,3
Bemessungseingangsspannung [V]:	400
Bemessungsausgangsspannung [V]:	115; 24
Bemessungsausgangsstrom [A]:	2,50; 3,15
Bemessungsfrequenz [Hz] :	50...60
Schaltgruppe / Schirmw.:	lii0 /0
Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse :	40 /B
Schutzart IP:	00
Anschlussart:	Federzugklemme
Montageart:	Schrauben
Vorschrift :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Verluste [W]:	38,6
Gewicht [kg]:	5,1

Anschluss:

Klemmenleiste 1: 1-11-12-2

Klemmenleiste 2: 34-33-32-31

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Maßzeichnung / Montagelochung :

MTZAM254-08

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

excellence inside.

Datasheet: Transformer SITAS
Type: TAM4696-0EL40-0FS2



Description:

English

phases:	1
rated output/short-time capacity (S6) [kVA]:	0,363 /1,3
rated input voltage [V]:	400
rated output voltage [V]:	115; 24
rated output current [A]:	2,50; 3,15
rated frequency [Hz]:	50...60
vector group / shield winding	lii0 /0
rated ambient temperature / temp. Class:	40 /B
protection IP:	00
type of terminals:	Spring Loaded Terminal
mounting	Screw
standard :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Losses [W]:	38,6
Weight [kg]:	5,1

Connection:

Terminals 1: 1-11-12-2
 Terminals 2: 34-33-32-31

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimension drawing / Mounting : MTZAM254-08

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

excellence inside.

Fiche technique: Transformateur SITAS

Type: TAM4696-0EL40-0FS2



Description:

Francais

Phases :	1
Puissance assignée/puiss. courte durée (S6) [kVA]:	0,363 /1,3
Tension assignée d'entrée [V] :	400
Tension assignée de sortie [V] :	115; 24
Courant assigné de sortie [A] :	2,50; 3,15
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	lii0 /0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	40 /B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Bornes a Ressort
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pertes [W]:	38,6
Poids [kg]:	5,1

Raccordement:

Bornier 1: 1-11-12-2
Bornier 2: 34-33-32-31

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Encombrement / Fixations

MTZAM254-08

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

excellence inside.

Hoja de datos: Transformador SITAS

Tipo: TAM4696-0EL40-0FS2



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia asignada/cap. de carga breve (S6) [kVA]:	0,363 /1,3
Tensión asignada de entrada [V]:	400
Tensión asignada de salida [V]:	115; 24
Intensidad asignada de salida [A]:	2,50; 3,15
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	III0 /0
Temperatura ambiente / clase térmica	40 /B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Bornes de Resorte
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pérdidas [W]:	38,6
Peso [kg]:	5,1

Conexión:

Regl. de bornas 1: 1-11-12-2

Regl. de bornas 2: 34-33-32-31

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimensiones / Taladros de montaje

MTZAM254-08

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

excellence inside.